



SYSTÈMES OSMO POUR LE CONTRÔLE DE LA VENTILATION

**EN CAS DE COUPURE DE COURANT 230 V,
FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT JUSQU'À 24 HEURES**



**MOTEUR ÉLÉVATEUR DE FENÊTRES
SANS D'ÉLECTRONIQUE
POUR LA CONNEXION AVEC
LA BOÎTE DE BATTERIE EXTERNE 12 V ***
**FORCE DE TRACTION:
150KG**
**SYSTÈME D'ÉLÉVATION:
1 AXE POULIE**
REF. 4M10050



DESCRIPTION:

Moteur élévateur actionné électroniquement par des microcontrôleurs de haute qualité **à partir de la boîte de (s) batterie (s) externe (s)***, avec lesquels il crée une unité de contrôle de ventilation naturelle ou mécanique en combinaison avec les régulateurs OSMO OCV2/OCV3/OCM/Emergency et permet l'automatisation des installations :

- SANS alimentation électrique 230 V - avec groupes électrogènes et/ou panneaux solaires
- AVEC alimentation électrique 230 V, offrant une autonomie jusqu'à 24 heures en cas de coupure de courant électrique dans les installations.

Protégé de l'extérieur par son châssis et son couvercle(galvanisé/peint).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Moteur : 12 V / 2 A

Parcours de fenêtre programmable

Vitesse : 3,5 min⁻¹ (rpm) **

Dimensions longueur / largeur / hauteur: 312 x 205 x 122 mm

Distance axe-base : 55 mm

Poids : 7,5 kg

Consommation maximale pour monter/descendre : 2 A / 0,35 A


Fourni avec une bande de connexion fixe

Le câble flexible multiconducteur de connexion n'est pas fourni.

* POUR LES BOÎTES DE BATTERIE EXTERNE 12V

VOIR MENU : ACCESSOIRES MOTEUR

** SOUS VIDE



CONSULTEZ LES RÉGULATEURS ET ACCESSOIRES OSMO POUR COMPLÉTER LE SYSTÈME DE VENTILATION !

ANIMAUX EN SÉCURITÉ
www.osmoeuropa.com